



相数	2	绝缘电阻	100MΩ以上
基本步距角	1.8°	绝缘等级	B
基本步距角误差 (空载)	±0.09° 以下	使用温度范围	-20°C~+50°C
额定电压	3.0V	使用湿度范围	20%RH~90%RH
额定电流	6.0 A	保存温度范围	-20°C~+70°C
电阻 (相)	0.5 Ω±10%	保存湿度范围	15%RH~95%RH
电感 (相)	4.0 mH±20%	丝杆长度	L1mm
保持力矩	4.0N.m	丝杆直径	φ15.875mm
额定工作状态	连续	导程	M1mm
寿命 (小时)	5000H以上	步长	M1/200mm
温升	80 K以下		
绝缘耐压	500V A.C		

机身 (L)	扭矩 (NM)	导程 (代码)	直径 (mm)	导程 (mm)	步长 (mm)
76mm	4.0NM	M1	15.875	2.54	0.0127
		M2		3.175	0.015875
		M3		5.08	0.0254
		M4		6.35	0.03175
		M5		12.7	0.0635
		M6		25.4	0.127

变更内容 Revision Record	电机引线颜色及接线图 	励磁顺序 (2相励磁) 	标签内容
初次发放	注: 电机引出线颜色和线序以实物为准		
签字 The signature	初始方向: 按照表的励磁顺序从安装面看顺时针方向		
日期 Date			

客户签字确认				视图方式: 		34N7660M1-L1 直线丝杆步进电机	
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例		
设计		标准化					
校核		工艺					
审核		批准					
图样标记	H					共 1 张 第 1 张	

汉德保电机
 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM